

**Série 2, hotte télescopique, 60 cm,  
Argent métallisé  
DFM064W54**



**Données techniques**

Typologie : Pull-out  
Longueur du cordon électrique : 175,0 cm  
Taille de la niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Ecart min. par rapp. foyer él. : 430 mm  
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm  
Poids net : 9,0 kg  
Type de commandes : Mécanique  
Nombre de vitesses : 3  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 388 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 257 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore : 67 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242005231997  
Puissance de raccordement : 108 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Type de prise : 0  
Type d'installation : Encastrable

**B**

**Accessoires en option**

DSZ4682 : BANDEAU DE FINITION BLANC  
DSZ4686 : BANDEAU DE FINITION NOIR  
DWZ1IT1B4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR  
DWZ1IT1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR



4 242005 231997

## Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé DFM064W54

---

### Variante

- 60 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

### Design

#### Confort

- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- Curseur
- 3 puissances d'aspiration

#### Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 131 lux
- Cassette avec cadre en alu
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

#### Performance

- Extraction d'air max. EN 61591: 389 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 67 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 67 dB\*
- Capacitor motor avec 1 ventilateur à haute performance
- Capacitor motor

#### Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 40.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Puissance de raccordement: 108 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



**Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent  
métallisé  
DFM064W54**

