

**Serie | 6 Hottes**
**DHL785C - inox**  
**Extracteurs d'air, 68 cm**
**C**

**Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.**

- **Débit d'air en évacuation** : à 730 m<sup>3</sup>/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- Position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance avec seulement 53 dB.

**Données techniques**

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	418mm x 676mm x 264mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	500
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	10,0
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	630
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	310
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	300
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	730
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	66
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242002824321
Puissance de raccordement (W) :	277
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Encastrable


**Accessoires en option**

- DHZ5316 : FILTRE A CHARBON ACTIF
- DHZ5605 : KIT DE RECYCLAGE

## Serie | 6 Hottes

### DHL785C - inox Extracteurs d'air, 68 cm

#### Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

---

##### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- Consommation énergétique moyenne: 105.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 66 dB\*

##### Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)

##### Confort / Sécurité:

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique
- Bandeau de commande avec Boutons poussoirs et affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 630m<sup>3</sup>/h: 52 dB (A) ou 66 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1W

##### Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache filtre entièrement en inox

##### Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 700 x 300
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 418 x 676 x 264 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014