

**Serie | 4, hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable
DIB97IM50**

B



La hotte en îlot : la solution parfaite pour votre cuisine en îlot grâce au montage au plafond flexible.

- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie :	Cheminée
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	691-871/691-991
Hauteur du produit, sans cheminée :	53
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	30,924
Type de commandes :	Electronique
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation (m3/h) :	438
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	423.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	754
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	57
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242005086269
Puissance :	256
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Îlot

Accessoires en option

DHZ1231 Adaptateur pour inclinaison gauche/droit, DHZ1241 Adaptateur pour inclinaison avant/arrière, DHZ1246 Rallonge de cheminée 1100 mm, DHZ1251 Kit de montage pour rallonge 500 mm, DHZ1253 Kit de montage pour rallonge 1000 mm, DHZ1256 Rallonge de cheminée 1600 mm, DHZ5346 FILTRE A CHARBON ACTIF, DHZ5385 KIT DE RECYCLAGE, DIZ2CX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DSZ5201 FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR, DSZ6230 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



4 242005 086269

Serie | 4, hotte îlot, 90 cm, Acier inoxydable DIB97IM50

**La hotte en îlot : la solution parfaite pour
votre cuisine en îlot grâce au montage au
plafond flexible.**

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 73.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB*
- Hotte îlot: à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 438 m³/h position intensive: 754 m³/h
- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commande électronique avec TouchControl, affichage LED
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation et fonctionnement normal: 44 dB(A) ou 57 dB(A) re 1 pW
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 4 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Cadre intérieur easy to clean
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*