



Une aspersion jusqu'à 3x supérieure sans utiliser d'eau en plus
Le lave-vaisselle 6000 SatelliteClean® nettoie à fond même les plats empilés de près ou de grande taille. Le bras d'aspersion innovant procure une aspersion jusqu'à 3x supérieure et garantit que l'eau atteint tous les recoins.

6000 SatelliteClean® / Complètement intégrable / 60 cm / classe E / panier à couverts / 44 dB

Avantages et spécifications

Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.



La façon la plus simple de faire la vaisselle de manière responsable

Des choix responsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile de QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'Ecometer vous indiquera par des barres vertes le programme le plus durable pour économiser de l'énergie et de l'eau.



Vérification d'un seul coup d'œil

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux vous informant de l'état de votre cycle de lavage. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Celui-ci devient vert lorsque le cycle est terminé. Simple et efficace.



- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique
- Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L, 0.936 kWh pour cycle Eco
- Fabriqué en usine Zero-Landfill qui ne génère aucun déchet et s'attache à réduire les émissions de CO2.
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 3 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- Panier à couverts
- Départ différé de 1 à 24h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Séchage AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 44 dB
- Indicateur de temps résiduel
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 SoftSpikes, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 2 foldable tines, GlassHolder, Plastic handle
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)
- Poids max. panneau de porte : 10 kg

Séchage naturel

La nouvelle technologie AirDry vous permet de maximiser votre performance de séchage avec circulation d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en réduisant vos coûts d'énergie.

Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que vous puissiez atteindre les plats facilement

Profitez d'un aménagement efficace assuré par le panier QuickLift. Votre machine est pleine d'articles encombrants ? Vous pouvez facilement régler la hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.

!

Caractéristiques techniques

Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	9.9
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x550	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	3:47
Valeur de raccordement (W)	1950	Type de construction	encastrable
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	44	Installation	complètement intégrable
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B	Niveau d'aspersion supérieur	Pas disponible
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	13	Bras de rinçage inférieur	Standard
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	E	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061	Fusible (A)	10
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.936	Voltage (V)	220-240
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	94	Hauteur min-max du panneau décoratif (mm)	645 - 776
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5	Poids min-max du panneau décoratif (kg)	2 - 10
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5	Garantie moteur de 10 ans	Oui
		Code PNC	911 536 534
		Code EAN	7332543796700

