



Relie deux zones pour cuisiner encore plus

La table de cuisson avec fonction Bridge permet sans problème de cuire dans les grands récipients. Le bouton Bridge permet de relier deux zones de cuisson pour accueillir toutes les tailles de récipients. La zone reliée aura les mêmes réglages de température et de temps de cuisson.

Table de cuisson à induction, 80 cm, 4 zones, fonction bridge, cadre inox

Avantages et spécifications



Combinez 2 zones de cuisson avec la fonction Bridge

La fonction Bridge permet de relier deux zones de cuisson pour accepter n'importe quelle taille de récipient. Les zones combinées, qui partagent les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, sont idéales quand les convives sont nombreux.

Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour laisser mijoter.

Moins de réglages et un meilleur contrôle avec Direct Touch Controls

Les chiffres de 1 à 14 de l'interface utilisateur de Direct Touch Controls vous permettent de régler immédiatement à la bonne température sans avoir à utiliser les boutons Plus et Moins.

Chauffe plus rapide avec PowerBoost

Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.

Minuteur de table de cuisson. Conçu pour la précision

Le minuteur intégré à la table de cuisson, qui peut être réglé sur une heure, éteindra automatiquement la table de cuisson à la fin du temps imparti. Des résultats précis et sans effort.

- Table de cuisson à induction
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- Cadre en inox
- DirekTouch: technologie de commandes à glissières tactiles
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone centrale avant: 1400/2500W/145mm
- Zone arrière droite : 2300/3600W/240mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- Indications digitales pour chaque zone
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur CountUp
- Minuteur Öko
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Table de cuisson avec commandes
- Position commandes : Avant droite
- Touche de verrouillage
- Couleur : Noir

Caractéristiques techniques

Table de cuisson	induction
Dimensions (LxP) en mm	766x516
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	46x750x490
Couleur	Noir
Cadre	Promise XL - cadre en inox
Type de support(s)	Sans
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation possible au-dessus du réfrigérateur sous-encastable	Non
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	7350
Valeur de raccordement au gaz (W)	0
Voltage (V)	220-240/400V2N
Code PNC	949 597 305

