

**iQ500, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 201 x 60 cm, Inox-
easyclean
KG39EAICA**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KS10Z030

Combiné coolEfficiency avec la technologie lowFrost et hyperFresh #0°C# pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ hyperFresh <0 °C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Des portes en inox faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 149 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 249 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 2010 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 75,9 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240,0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Aucun



4 242003 869185

iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 60 cm, Inox- easyclean KG39EAICA

Équipement

Informations générales

- KG39EAICA
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Volume total : 343 l
- Volume réfrigérateur : 249 l
- Volume congélateur : 94 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances
-

Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh #0°C# - viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 5.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Super-congélation: yes
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 60 x 65 cm

iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 60 cm, Inox- easyclean KG39EAICA

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG39EAICA (congélateur inférieur)	2010	600	600	580	660	1300	650	660
KG39E0A (congélateur supérieur)	2010	600	600	580	640	1300	650	660
KG39E40 (congélateur inférieur)	2010	700	600	580	700	1300	650	660
KG39E40 (congélateur supérieur)	2010	700	600	580	740	1300	650	660

Dimensions

- A: Hauteur
- B: Largeur
- C: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- D: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- E: Largeur avec porte ouverte à 90°
- F: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- G: Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans arretes de fixation
- H: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm