

Série 6, Lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox SMI6YCS02E



- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous consommez peu d'énergie.
- **Paniers Flex** : solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.
- **Programme Download** : téléchargez des programmes supplémentaires via l'application Home Connect.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..54 kWh	
Nombre maximum de place:	14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.5 l
Durée du programme:	4:55 h
Niveau sonore:	44 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions du produit (HxLXP):	815 x 598 x 573 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	43.2 kg
Poids brut:	45.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	9.0
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005435630
Type d'installation:	Intégrable

Accessoires en option

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ2044	PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE



Série 6, Lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox SMI6YCS02E

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation Energie² / Eau³: 54 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- EcoSilence Drive

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- Zeolith
- EfficientDry et échangeur thermique
- Revêtement intérieur: Acier inox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

Confort/Sécurité

- Paniers Flex
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

Commande et affichage

- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 6, Lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox
SMI6YCS02E

mesures en mm



⏏ prise
 () valeurs avec kit prolongateur

