

iQ700, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 80 cm EX875LX67E



- ✓ flexInduction past de kookzones aan op de pannen tot 24 cm doorsnede - voor meer flexibiliteit.
- ✓ Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.
- ✓ Dankzij de innoverende inductietechnologie is koken nu nog sneller, schoner en veiliger.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Inbouwafmetingen : 223 x 750-750 x 490-490
 Breedte apparaat (mm) : 812
 Afmetingen van het toestel (mm) : 223 x 812 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 430 x 950 x 660
 Nettogewicht (kg) : 28,005
 Brutogewicht (kg) : 32,9
 Indicator restwarmte : 0
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
 Kleur van de omlijsting : edelstaal
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 Gesalde branders : Neen
 Verwarmingselem. met booster : alle
 Vermogen 2e kookzone (W) : 3.3 : 3.7
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 500
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 615.0
 Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 500
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 622
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 69
 Geurfilter : Neen
 Bedieningsmodus : Omschakelbaar
 Vertraging uitschakeling : 30
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240/380-415
 Frequentie (Hz) : 50-60
 Kleur : zwart
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 Inbouwafmetingen : 223 x 750-750 x 490-490
 Afmetingen van het toestel (mm) : 223 x 812 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 430 x 950 x 660
 Nettogewicht (kg) : 28,005
 Brutogewicht (kg) : 32,9

Optionele toebehoren

HZ9VRUD0 : recirculatie starterset , HZ9VRPD0 : recirculatie starterset , HZ9VRCR0 : cleanAir recirculation replenishment fil , HZ9VEDU0 : Akoestisch filter , HZ9VDSM2 : Vlakke rechte buis 1000mm , HZ9VDSM1 : Vlakke rechte buis 500mm , HZ9VDSB1 : 90° buisbocht horizontaal , HZ9SE030 : 3-delige pannenset , HZ394301 : Verbindingslijst , HZ390522 : Grillplaat , HZ390512 : Teppanyaki plaat (groot) , HZ39050 : Kooksensor knop voor inductiekookplaat , HZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm , HZ390220 : Systeem koekenpan Ø 19cm , HZ390210 : Systeem koekenpan Ø 15cm , HZ390090 : Metalen braadschotel , HZ390012 : Stoominzet voor braadpan , HZ390011 : RVS braadpan tbv FlexInduction



iQ700, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 80 cm EX875LX67E

Kenmerken

Profi-uitrusting:

- Dual lightSlider sensorbediening
- cookingSensor ready (sensor in optie).
- fryingSensor Plus regelbaar voor 5 temperaturen, 5 vermogens en 9 automatische programma's

Design:

- Facet-design

Comfort/Zekerheid:

- 2 flexInduction-kookzones
- flexMotion
- powerMove Plus
- Kookzones worden automatisch samengevoegd of gescheiden op basis van de vorm en grootte van het geplaatste kookgerei.
- reStart functie
- quickStart functie
- Timer voor iedere kookzone Kookwekker Count-up timer
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

Omgeving / Zekerheid:

- Kookpotherkenning Energiebeheer-functie Veiligheidsuitschakeling Kinderbeveiliging wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik

Snelheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- PanBoost

Kookplaat / Vermogen:

- Kookzones: -Links: 1 x Ø 400 mmx240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) - Rechts: 1 x Ø 400 mmx240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)

Afmetingen:

- Inbouwfmetingen (HxBxD): 223 x 750 x 490 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 812 x 520 mm
- Min. hoogte werkblad: 16 mm
- Aansluitkabel : 110 cm
- Aansluitkabel inbegrepen
- Aansluitwaarde: 7.4 kW

Dampkap

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking. De vereiste installatie-toebehoren zijn:
- - HZ9VEDU0 voor luchtafvoer.
- -HZ9VRPD0 voor volledig en gedeeltelijk ommantelde kringloopwerking cleanAir - HZ9VRUD0 voor kringloopwerking cleanAir zonder buisaansluiting.
- Esthetisch geïntegreerd, volledig ontwerpt in hittebestendig glaskeramiekelement voor vrije beweging en plaatsing van kookgerei.

- 17 vermogens en 2 boost / intensieve vermogens (met automatische terugschakeling) via . Volledig automatisch ventileren of manuelebediening
- Automatische inschakeling van de ventilatie tijdens het koken.
- - Sensorgestuurde en kookplaatgebaseerde, volledig automatische aanpassing van vermogensniveaus via geavanceerd algoritme voor maximaal gemak.
- - 3 mogelijke gevoeligheidsmodi van algoritme voor maximaal gemak (geluidsarm, gebalanceerd, prestatiegericht).
- - Automatische vertraagde uitschakeling na het koken om overgebleven geuren na het koken te verwijderen (in specifiek ultra-geluidsarm ventilatorniveau, 12 minuten bij geleide afzuiging, 30 minuten bij gerecirculeerde afzuiging, kan handmatig worden uitgeschakeld).
- Vermogen regelbaar via de Dual lightSlider sensorbediening.Dual lightSlider sensorbediening bediening
- - Krachtig en stil energie-efficiënte BLDC-technologie.
- Eenvoudig te verwijderen en gemakkelijk te reinigen vetfilters en vloeistofopvangunit:
- - Handige verwijdering van de ventilatie module met één hand via de zwevende handgreep van glaskeramik.
- - Geïntegreerde, grootschalige, hoogwaardige roestvrijstalen vetfilters met 12 filtratielagen en een zwarte toplaag voor een betere esthetische integratie. Vetfiltratie-efficiëntie van 94 %.
- - Alle onderdelen zijn makkelijk schoon te maken, vaatwasserbestendig en hittebestendig.
- - Overloopreservoir van 200 ml voor ongeluk morsen of koken van condensaat.
- - Krachtig afvoersysteem voor overloop van meer dan 200 ml vloeistof.
- - Vloeistofveiligheidscollector met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar onderaan.
- Totale opnamecapaciteit van 900 ml (200 ml + 700 ml).
- - Waterdicht ventilatiesysteem.
- - Afzuigvermogen bij afzuiging via kanaal (volgens EN 61591): min. normale instelling 154 m3/h , max. normale instelling 500 m3/h , max. Boost-/Intensive instelling 622 m3/h .
- - Afzuigvermogen bij recirculatie-afzuiging (volgens EN 61591): min. normale instelling 150 m3/h , max. normale instelling 500 m3/h , max. Boost-/Intensive instelling 615 m3/h.
- - Geluidsniveau bij afzuiging via luchtafvoer (geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3): min. normale instelling 42 dB#re 1 pW, max. normal instelling 69 dB#re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 74 dB#re 1 pW.
- - Geluidsniveau bij kringloopwerking (Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.): Min. normale instelling 41 dB#re 1 pW, max. normal instelling 68 dB#re 1 pW, max. Boost-/Intensive instelling 72 dB#re 1 pW.
- - Vetfilter efficiëntie (volgens EN 61591) 94 %.
- Alle gegevens zijn voorlopig en gebaseerd op de laatste testresultaten met geavanceerde prototypes en zullen worden bijgewerkt met tests van eindproducten.
- Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens EU-verordening nr. 65/2014):

iQ700, Inductie kookplaat met ingebouwde dampkap, 80 cm EX875LX67E

Kenmerken

- Energie-efficiëntieklasse: B (at a range of energy efficiency classes from A+++ to D).
- - Vloeistofdynamische efficiëntie: A .
- - Gemiddeld energieverbruik: 57 .
- - Vetfiltratie-efficiëntieklasse: B .
- - Geluid min. normale instelling & max. normale instelling: 42 dB# & 69 dB .
- 2 x 2 direct geïntegreerde, krachtige cleanAir geurfilters (in kringloopwerking configuratie).
- - Geoptimaliseerde geurreductie voor kooktoepassingen met complexe geurmoleculen (bijv. vis).
- - Groot filteroppervlak met sterke geurreducerende eigenschappen.
- - Levensduur van 360 uur koken (niet-regeneratief).
- - Geluidsarme filters met geoptimaliseerde psycho-akoestiek.
- - Gemakkelijk toegankelijk en gemakkelijk van bovenaan te verwijderen.
- - Verzadigingsindicaties voor cleanAir-geurfilter via gebruikersinterfacemelding en via de Home Connect-app met een handige bijbestelmogelijkheid voor bijvullen (bijvullen cleanAir-filterset HZ9VRCR0).
- Voor configuratie met geleide afzuiging: 2 x 2 direct geïntegreerde, hoogwaardige geluidsarme akoestische filters voor aanzienlijk minder ruis en verbeterde psycho-akoestiek.

Planning & installatie notities

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking. Verplichte installatieaccessoires vereist:
- - HZ9VEDU0 voor luchtafvoer.
- - HZ9VRPD0 voor volledig en gedeeltelijk ommantelde kringloopwerking cleanAir - HZ9VRUD0 voor kringloopwerking cleanAir zonder buisaansluiting.

**iQ700, Inductie kookplaat met
ingebouwde dampkap, 80 cm
EX875LX67E**

Maattekeningen

Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing
voor circulatielucht zonder kanaal

