



Automatische deuropening om de vaat te drogen.


Geavanceerde AirDry-technologie maximaliseert de droogprestatie door gebruik te maken van de natuurlijke luchtstroom. De deur gaat in de eindfase van de cyclus automatisch 10 cm open, waardoor de vaat natuurlijk en effectief wordt gedroogd. AirDry zorgt voor drie keer betere droogresultaten in vergelijking met vaatwassers die

3000 AirDry / Volledig integreerbaar / 60 cm / C klasse / besteklade / 44 dB

Voordelen en specificaties

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.



Efficiënte reiniging. In iedere cyclus

De speciale sensor in het AutoSense-programma detecteert hoe vuil uw vaat is. Mèt gebruik van precies de juiste hoeveelheid water, energie en tijd. Hierdoor wordt de vaat op de meest milieuvriendelijke manier gewassen.



- Installatie: Volledig integreerbaar
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- Water- en energieverbruik: 10.5 L, 0.746 kWh voor Eco cyclus
- Betaalbaar met ecocheques bij de handelaars die dit betaalmiddel aanvaarden.
- Geproduceerd in een Zero-Landfill fabriek waar geen afval ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot.
- Inverter motor
- TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- 5 programma's, 2 temperaturen
- Vaatwasprogramma's: 90 min., AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min.
- Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- Uitgestelde start: 3u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- AutoOff functie
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met Fixed tines
- Watersensor die de zuiverheid van het water controleert
- Laadcapaciteit: 14 couverts (IEC)
- Max. gewicht deurpaneel: 10 kg

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	818x596x550	Constructietype	inbouw
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm	820-900x600x550	Installatie	volledig integreerbaar
Aansluitwaarde (W)	1950	Sproeiniveau bovenaan	Ceiling spray arm
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369)	44	Sproeiarm onderaan	Standaard
Akoestische geluidsemisieklassse (EU 2017/1369)	B	Vloerprojectie	Aan/uit indicator
Aantal couverts (EU 2017/1369)	14	Binnenverlichting	Nee
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369)	C	Lengte watertoevoerslang (cm)	150
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Lengte waterafvoerslang (cm)	150
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Zekering	10
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) (EU 2017/1369)	0.746	Voltage (V)	220-240
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369)	75	Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776
Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5	Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5	10 jaar motor garantie	Ja
Waterverbruik ecoprogramma's per cyclus (L) (EU2017/1369)	10.5	PNC Code	911 535 301
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00	EAN Code	7333394034669

