

iQ500
LC97BCP50
Box-Design
Decoratieve wanddampkap - 90 cm

A



Optionele toebehoren

LZ57300	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53451	Actieve koolstoffilter
LZ53450	Starterset voor recirculatie
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal
LZ10FXJ05	Integreerbare cleanAir recirculatie set
LZ10FXI05	Integreerbare cleanAir recirculatie set
LZ00XXP00	regeneerbare koolfilter



Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 18,413
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m³/u) : 438
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 390
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m³/u) : 330
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 718
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB) : 55
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003827260
 Aansluitwaarde (W) : 145
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



iQ500

LC97BCP50

Box-Design

Decoratieve wanddampkap - 90 cm

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 33.6 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - normale werking: 438 m³/u
 - intensiefstand: 718 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Comfort / Zekerheid:
 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Naventilatie (10 minuten)
 - Elektronische bediening via TouchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Boost-functie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 42 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- softLight
- Dimfunctie
- easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- easy to clean Binnenframe
- Afmetingen:
 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):
 - 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 x 898 x 500 mm
 - montage met telescopische schouw

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500
LC97BCP50
Box-Design
Decoratieve wanddampkap - 90 cm

Maattekeningen

